

SeaLand VacuFlush 4800er-Serie

7.04

Vakuumtoilette als Niedrig-Modell oder in Standardhöhe, 12 oder 24 Volt

VacuFlush
4806



VacuFlush
4809

	VacuFlush 4806	VacuFlush 4809
Modell	Niedrig-Modell	Standardmodell
Anschlussspannung	12 Volt DC oder 24 Volt DC	
Stromaufnahme	2 A (12 Volt DC), 1 A (24 Volt DC)	
Sicherung	5 A (12 Volt DC), 5 A (24 Volt DC)	
Vakuumpumpe*		
Stromaufnahme	6 A (12 Volt DC); 3 A (24 Volt DC)	
Sicherung	10 A (12 Volt DC); 5 A (24 Volt DC)	
Material	Sitz: Duroplast, Becken: Keramik	
Farbe	Weiß	
Abmessungen [B x H x T]	375 x 375 x 464 mm	375 x 460 x 473 mm
Gewicht	24 kg	28 kg
Qualitätsmerkmale	Leistungsstarke Vakuum-Spülung mit Fußhebelbedienung, besonders niedriger Wasserverbrauch in zwei Betriebsarten – „Normalspülung“ (0,95 Liter) oder Sparspülung (0,5 Liter), kleine Grundfläche – passt in fast jede Nasszelle, Duroplast-Sitz mit Absenkautomatik, automatische Abschaltung bei vollem Tank (bei Anschluss einer Füllstandsanzeige) verhindert Überfüllen des Abwassertanks, Service-Modus ermöglicht Reinigung oder andere Wartungsarbeiten ohne laufendes Wasser.	

* Nicht im Lieferumfang enthalten

Produkt	Art.-Nr.
VacuFlush 4806, 12 Volt	317148061
VacuFlush 4806, 24 Volt	317248061
VacuFlush 4809, 12 Volt	317148091
VacuFlush 4809, 24 Volt	317248091

NEU

Sparsamer Wasserverbrauch in zwei Betriebsarten

Kleine Grundfläche – passt in jede Nasszelle

Sitz mit Absenkautomatik

Automatische Abschaltung bei vollem Tank (bei Anschluss einer Füllstandsanzeige)

Erhältlich in Standardhöhe oder als Niedrigmodell

Zubehör

VacuFlush Toilettenschalter



Vimar Toilettenschalter für die Wandmontage, Frischwasserzufuhr und Spülung auf Knopfdruck, Vakuumstatus- und Betriebsanzeige

Produkt	Art.-Nr.
VacuFlush Toilettenschalter, 12 Volt	313401012
VacuFlush Toilettenschalter, 24 Volt	313401024

NEU

Vakuumpumpe VGLP



Kombination aus Vakuumtank und Vakuumpumpe S-Serie

Anschlussspannung	12 Volt DC oder 24 Volt DC
Stromaufnahme	6 A (12 Volt DC), 3 A (24 Volt DC)
Sicherung	10 A (12 Volt DC), 5 A (24 Volt DC)
Material	Tank: hochfestes Polyethylen (langlebig)
Schlauchanschlüsse	38 mm
Abmessungen [B x H x T]	737 x 203 x 254 mm
Qualitätsmerkmale	Leistungsstarker Vakuumaufbau für alle VacuFlush Toiletten, Vakuumpumpe und Tank können bei Bedarf bis zu 0,9 m voneinander entfernt installiert werden (zusätzlicher Sanitärschlauch erforderlich), vorverdrahtet und vormontiert

Produkt	Art.-Nr.
Vakuumpumpe VGLP, 12 Volt	317770012
Vakuumpumpe VGLP, 24 Volt	317770024

NEU

Flache Bauweise