



Flexible Wellenkupplungen
Flexible shaft couplings

Nachstehend sind die zur Zeit erhältlichen Wellenkupplungen aufgeführt:
The following shaft couplings are currently available:

Artikel-Nr.	Abmessungen Getriebeflansch						Abmessungen Flexible Wellenkupplung			
	Getriebehersteller	Durchmesser mm	Anzahl der Bohrungen	Durchmesser Bohrung (mm)	Lochkreis mm	Rezess mm	Durchmesser mm	Länge mm	Bolzendurchmesser mm	Leistungsaufnahme kW / 100 U/Min.
Part-No.	<i>Gearbox flange dimensions</i> <i>Gearbox manufacturer</i>	<i>Diameter mm</i>	<i>Number of bolts</i>	<i>Nom. dia. of hole (mm)</i>	<i>Bolt pitch circle (mm)</i>	<i>Register mm</i>	<i>Abmessungen Flexible Wellenkupplung</i>			
							<i>Diameter mm</i>	<i>Length mm</i>	<i>Diameter of bolts mm</i>	<i>Capacity kW / 100 rpm</i>
910-001	Borg Warner, PRM, Hurth, Technodrive	101,06	4	10,00	82,55	63,5	114,3	32,5	10	3,73
910-002	Yanmar	101,06	4	10	78,00	50	114,3	32,5	10	2,24
910-003	Borg Warner, PRM, MPM, Twin Disc	146	6	12,7	120,60	76,2	152,4	47,5	12,7 (1/2")	14,92
910-004	Borg Warner, PRM, Hurth	101,6	4	10,0	82,55	63,5	114,3	34,3	9,5 (3/8")	5,22
910-005	Paragon	101,6	4	9,7	82,55	66,7	114,3	34,5	9,5 (3/8")	5,22
910-006	Twin Disc, MPM, Hurth	146,0	6	16,0	120,60	76,2	152,4	47,5	12,7 (1/2")	14,92
910-007	Volvo Penta	101,6	4	10,0	80,00	60,0	114,3	43,7	10	2,24
910-009	Borg Warner, PRM, Hurth, Volvo Penta	127,0	4	11,2	107,9	63,5	143,0	45,0	11,1 (7/16")	9,69
910-012	Yanmar	127,0	4	10,0	100,0	65,0	143,0	45,0	10	7,46
910-013	Bukh	90,0	4	8,1	74,5	47,0	114,3	32,5	8	2,24
910-014	Borg Warner, PRM, Hurth, Technodrive	101,6	4	10,0	82,55	63,5	114,3	32,5	10	2,24
910-017	Twin Disc	184,2	6	19,0	152,4	95,25	190,5	60,7	15,9 (5/8")	29,84
910-018	PRM	184,2	6	19,0	152,4	95,25	190,5	60,7	15,9 (5/8")	29,84
910-019	Volvo Penta	101,6	4	10,0	80,00	60,0	114,3	32,5	10	2,24
910-020	Volvo Penta	101,6	4	10,0	80,00	60,0	114,3	32,0	10	3,73
910-021	Enfield, Sonic	101,6	2	11,2	76,0	-	108,0	41,7	11,1 (7/16")	1,87
910-022	Twin Disc	228,6	8	22,1	190,5	152,4	222,2	44,5	12,7 (1/2")	44,00
910-024	Twin Disc	266,7	8	25,4	222,2	127,0	276,4	56,7	15,9 (5/8")	63,41
910-025	Borg Warner, PRM, MPM, Twin Disc	146,0	6	12,7	120,6	76,2	152,4	49,8	12,7 (1/2")	20,88
910-026	Twin Disc, MPM, Hurth	146,0	6	16,0	120,6	76,2	152,4	49,8	12,7 (1/2")	20,88
910-029	Borg Warner, Hurth, Volvo Penta	127,0	4	11,2	107,9	63,5	143,0	52,4	11,1 (7/16")	14,92
910-030		292,1	8	25,4	247,6	152,4	292,1	58,4	15,9 (5/8")	89,52
910-032	Borg Warner, PRM, MPM, Twin Disc	146,0	6	12,7	120,6	76,2	152,4	55,4	12,7 (1/2")	27,60
910-033	Twin Disc, MPM, Hurth	146,0	6	12,7	120,6	76,2	152,4	55,4	12,7 (1/2")	27,60
910-036	Twin Disc	127,0	4	10,0	104,8	63,5	143,0	45,0	10	7,46
910-037	Yanmar	130,0	4	11,2	107,9	63,5	143,0	51,1	11,1 (7/16")	9,69

Folgende Kupplungen wurden von einer anerkannten Klassifizierungsgesellschaft zugelassen (kein Aufpreis!):
Bureau Veritas: 910-003, 910-006, 910-009, 910-015, 910-016, 910-017, 910-018, 910-022, 910-024, 910-026, 910-029, 910-030 und 910-033

Lloyds Register of Schipping: 910-003, 910-006, 910-009, 910-016, 910-022, 910-024, 910-026 und 910-030

Für das Twin Disc 502 und das ZF-MPM 220A Getriebe ist eine Adapterplatte (202148) erhältlich, die auf die flexible Wellenkupplung 910-003, 910-025, oder 910-033 geschraubt wird.

Following couplings have been approved by a major classification society (no additional charge!):

Bureau Veritas: 910-003, 910-006, 910-009, 910-015, 910-016, 910-017, 910-018, 910-022, 910-024, 910-026, 910-029, 910-030 and 910-033

Lloyds Register of Schipping: 910-003, 910-006, 910-009, 910-016, 910-022, 910-024, 910-026 and 910-030

For the Twin Disc 502 and ZF-MPM 220A gearbox, we can supply the adaptor plate 202148 that bolts on to the flexible coupling 910-003, 910-025, or 910-033.